



198323, г. Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Заречная, д. 4
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис
office@hako.ru, www.hako.ru

Накоматик В 45

Накоматик В 45 – компактная поломоечная машина нового поколения, предназначенная для профессиональной влажной уборки твердых напольных покрытий всех типов. Модульный принцип конструкции позволяет подобрать оптимальный вариант комплектации в зависимости от пожеланий заказчика и условий применения.



Эффективная уборка: выступающая впереди и по бокам щёточная голова позволяет убирать вплотную к вертикальным поверхностям и под предметами интерьера. Оптимизированная геометрия щёток. Параболическая форма влагосборного скребка обеспечивает высокий результат сбора влаги на сложных покрытиях и при маневрировании.

Удобство в управлении: превосходная маневренность и эргономичная система управления при помощи рукоятки. Пульт управления с понятными символами и индикацией всех рабочих режимов. Смена щёток путём нажатия кнопки. Сливной шланг с дозирующим клапаном для предотвращения разбрызгивания грязной воды.

Экологичность: щётки оснащены системой Hako-Aqua-Stop, позволяющей существенно сократить расход воды и моющих средств благодаря удержанию рабочего раствора в зоне работы щёток. Точное дозирование рабочего раствора.

Надёжность и простота в обслуживании: надёжная конструкция стальной рамы является основой для таких агрегатов как привод колеса, щёточная голова, баки и скребок. Простой доступ в отсек с АКБ. Большая крышка бака и регулируемый шланг слива грязной воды обеспечивают простоту очистки баков.

Безопасность: ключ доступа для защиты от несанкционированного запуска. (только для HMB 45 CL и CLH), автоматическое отключение (схема безопасности) привода щёток и подачи воды, тепловая защита двигателя щёток от перегрузки.

Стандартная комплектация: счетчик моточасов, встроенное ЗУ, подходящее ко всем

предлагаемым системам АКБ, спиральный сетевой шнур 1,5 м. Индикатор уровня разрядки АКБ с автоматическим отключением энергопотребителей для защиты АКБ от полной разрядки.

Системы АКБ: машина Nakomatic В 45 может быть оснащена по выбору необслуживаемой АКБ ёмкостью 70 или 105 Ач, для версий CL и CLH - необслуживаемой АКБ ёмкостью 105 Ач с соответствующими встроенными автоматическими ЗУ.

Различные варианты оснащения:

- Ширина уборки 43 см, 51 см или 65 см – дисковая щётка
- Ширина уборки 50 см – цилиндрическая щётка
- Скребок шириной 76 см для ширины уборки 43 см, скребок шириной 86 см для ширины уборки 50 и 51 см, скребок шириной 95 см для ширины уборки 65 см
- Привод Powerflow (привод машины осуществляется за счет щётки) или привод на колеса

Дополнительное оборудование:

CL/Comfort Line: электронная регулировка подачи рабочего раствора, бесступенчатый привод на колёса, а также возможность использования выносных устройств – дополнительные возможности к базовой версии В 45.

CLH/Hospital: данная версия машины базируется на версии В 45 CL, поставляется с корпусом бака чистой воды белого цвета, с держателем для мопа и корзиной для уборочного инвентаря. Серийно оснащаются пакетом шумоподавления и электронной системой снижения излучаемого шума.

Выносные всасывающе-распыляющие устройства («Tool»):

- выносное всасывающее устройство для сбора воды с труднодоступных мест (для всех базовых версий).

- в сочетании с разъемом для подключения выносное всасывающе-распыляющее устройство может быть использовано для распыления/сбора рабочего раствора в труднодоступных местах (только для версий CL/CLH).

Технические характеристики		В 45 Powerflow	В 45 CL привод на колеса	В 45 CLH Hospital	В 45 CL привод на колеса
Тип щётки:		дисковая	дисковая	дисковая	цилиндрическая
Ширина уборки:	см	43/51	43/51/65	51	50
Ширина всасывания:	см	76/86	76/86/95	86	86
Теоретическая производительность:	м ² /ч	2000	2900	2300	2200
Рабочая скорость:	км/ч	4	4,5	4,5	4,5
Время работы до:	мин	155	140	140	140
Напряжение:	В	24	24	24	24
Производительность турбины:	м ³ /ч	115	115	115	115
Давление:	мбар	120	120	120	120
Количество щёток:	шт	1	1/1/2	1	2
Диаметр щёток:	см	43/51	43/51/33	51	10
Скорость вращения щёток:	об/мин	210	210/210/170	210	800
Объём бака чистой/грязной воды:	л	42/42	42/42	42/42	42/42
Ширина (с/без скребка):	см	50/76,56/86	50/76, 56/86, 67/95	56/86	60/86
Длина:	см	126,5/135	126,5/135/120	135	135
Высота:	см	112	112	112	112
Собственный вес (в порожнем состоянии, без АКБ)	кг	99-101	106/108/118	108	108
Мощность привода щёток:	Вт	720	720	720	720
Мощность турбины:	Вт	410	410	410	410
Мощность привода движения:	Вт	-	180	180	180

АКБ		Наkomatic В 45 (Powerflow)	Наkomatic В 45 CL/CLH
кат. номер	характеристики	время работы	
7427	АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая 12В / 70 А/ч, время зарядки: 10 ч кол-во зарядных циклов: 390	90 минут	-
7414	АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая 12В / 105 А/ч, время зарядки: 12 ч кол-во зарядных циклов: 425	150 минут	150 минут