



198323, г. Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Заречная, д. 4
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис
office@hako.ru, www.hako.ru

Накоматик Е/В 450/530

Накоматик Е/В 450/530 - представитель современного поколения компактных поломоечных машин, предназначенных как для ежедневного ухода, так и для генеральной уборки твердых напольных покрытий всех типов.

Тщательная уборка: благодаря выступающей впереди и по бокам машины щёточной голове возможна уборка вплотную к горизонтальным поверхностям и под предметами интерьера. Оптимизированная геометрия щётки. Влагосборный скребок параболической формы для максимально эффективного сбора воды как при маневрировании, так и на проблемных покрытиях.

Комфорт в управлении: превосходная маневренность благодаря центральному опорному поворотному ролику. Регулируемая по высоте колонка рулевого управления. (не для HMB 450 P/Flex и HMB 450 P/FlexS) Удобная панель управления с индикацией работы всех элементов машины. Замена щетки осуществляется нажатием кнопки. Регулируемый выпускной клапан для аккуратного слива чистой и грязной воды без брызг (HMB 450 P/Flex и HMB 450 P/Flex S только для грязной воды).

Экологически безопасная концепция машины: все щетки оснащены запатентованной системой удержания воды Aqua-Stop, которая позволяет существенно сократить расход воды и моющего средства. Точное дозирование моющего раствора.

Стандарт качества "Made in Germany": прочная конструкция стальной рамы. Надежная защита от коррозии всех металлических частей машины благодаря нанесению на них ударопрочного покрытия путем напыления. Отбойные ролики для защиты машины и предметов интерьера. Защитный клапан турбины (кроме HMB 450 P/Flex и HMB 450 P/FlexS)

Безопасность: Ключ доступа для защиты от несанкционированного использования

машины, автоматика отключения (схема безопасности для остановки машины при потере оператором способности к управлению) привода щетки и подачи воды (не для HMB 450 P/Flex и HMB 450 P/FlexS). Тепловая защита мотора щетки.

Хорошая базовая комплектация: счетчик моточасов; встроенное зарядное устройство, подходящее для всех предлагаемых систем аккумуляторов, с соответствующими характеристиками режима заряда; 1,5 м спиральный сетевой шнур 3У. Устройство контроля АКБ с индикацией уровня заряда и автоматическим отключением для защиты АКБ от повреждения, вызванного полной разрядкой.

Системы АКБ: различные системы аккумуляторов в нескольких вариантах исполнения (необслуживаемые или обслуживаемые) и с разной ёмкостью (70 Ач - 110 Ач), время работы до 2 часов.

Гибкий модельный ряд:

- питание от сети или от аккумуляторных батарей
- рабочая ширина уборки - 450 мм или 530 мм с соответствующим влагосборным скребком
- по желанию с узким влагосборным скребком для уборки ограниченных пространств
- с гибкой стенкой водяного бака
- привод Powerflow (привод машины осуществляется за счет щётки) или привод на колеса с электронным датчиком скорости.

Рекомендуемое дополнительное оборудование: выносное всасывающе-распыляющее устройство ("Tool"): для основательной уборки в труднодоступных местах (кроме HMB 450 P/Flex и HMB 450 P/FlexS)

Технические характеристики		HME 450	HMB 450	HME 530	HME 530
Ширина уборки:	см	45	45	53	53
Ширина всасывания:	см	85	85	93	93
Теоретическая производительность:	м ² /ч	2025	2025	2385	2385
Рабочая скорость до:	км/ч	4	4	4	4
Расчётное время непрерывной работы:	мин				
Напряжение:	В	230	24	230	24
Количество щёток:	шт	1	1	1	1
Диаметр щёток:	см				
Скорость вращения щёток:	об/мин				
Объём бака чистой/грязной воды:	л	42/42	42/42	42/42	42/42
Длина (со скребком):	см	119	119	123	123
Ширина (с/без скребка):	см	52/85	52/85	57/93	57/93
Высота:	см				
Собственный вес (в порожнем состоянии, без АКБ)	кг	84	87	88	90
Вес машины, готовой к эксплуатации	кг	129	132	212	216

АКБ		Накомatic В 450/530
кат. номер	характеристики	время работы
7427	АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая 12В / 70 А/ч, время зарядки: 10 ч кол-во зарядных циклов: 390	75 минут
7414	АКБ моноблочной конструкции GiV, необслуживаемая 12В / 105 А/ч, время зарядки: 12 ч кол-во зарядных циклов: 425	100 минут
7417	АКБ моноблочной конструкции PzS, малообслуживаемая 12В / 110 А/ч, время зарядки: 11 ч кол-во зарядных циклов: 850	115 минут