



198323, г. Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Заречная, д. 4
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис
office@hako.ru, www.hako.ru

Накоматик Е 430

Накоматик Е 430 – это удобные в обращении поломоечные машины с приводом от электросети, предназначенные для профессиональной влажной уборки полов с твердым покрытием. Эти компактные и надёжные машины идеальны для эксплуатации в заставленных помещениях малой и средней площади, особенно в небольших супермаркетах. Ровные стенки баков, электрическая система смены щётки, влагосборный скребок параболической формы, а также простой доступ к узлам машины гарантируют низкую эксплуатационную стоимость и прекрасные результаты уборки.



Простота в управлении: благодаря эргономичному расположению всех элементов управления, удобной смене щётки и подключению дополнительного оборудования для уборки без применения инструментов. Все элементы управления снабжены понятными символами и указаниями. Простое наполнение бака для чистой воды благодаря удобному доступу, а также быстрый слив отработанного раствора из бака для грязной воды посредством сливных шлангов.

Удобство в применении: благодаря регулируемому приводу движения за счёт щётки (Powerflow). Плавающая подвеска параболического влагосборного скребка позволяет убирать вплотную к вертикальным поверхностям и обеспечивает высокое качество сбора влаги при маневрировании. Удобство в работе благодаря регулируемому по высоте рычагу управления. Прекрасный

обзор убираемой поверхности благодаря компактности машины. Высокая маневренность и удобство в обращении. Регулируемый расход моющего раствора.

Высокое качество и надёжность: крышка бака и сам бак выполнены из ударопрочного пластика, стойкого к химическому воздействию и высоким температурам, а также не подверженному разложению. Конструкция бака для воды – «бак в баке». Легко очищаемый фильтр чистой воды. Надёжная защита от коррозии всех металлических частей машины благодаря нанесению на них ударопрочного покрытия путем напыления. Привод щётки осуществляется посредством необслуживаемого редукторного двигателя.

Безопасность: отдельное отключение двигателя щётки и турбины. Защита от перегрузки двигателя.

Уход и ТО: простая конструкция и лёгкий доступ ко всем узлам машины обеспечивают удобство в обслуживании. Простая очистка машины как снаружи, так и внутри баков благодаря прямым стенкам. Замена изношенных деталей без применения инструментов.

Технические характеристики		E 430
Количество щёток:	шт.	1
Диаметр щётки/ширина уборки:	см	43
Скорость вращения щётки:	об/мин	288
Сила прижима щётки:	кг/Н	22/220
Удельная сила прижима щётки до:	Н/см ²	0,37
Ширина всасывания:	см	75
Теоретическая производительность:	м ² /ч	1700
Производительность турбины:	м ³ /ч	155
Рабочая скорость до:	км/ч	4,0
Давление:	мбар	200
Питание:	В/Гц	230 переменный ток/50
Мощность привода щёток:	Вт	800
Мощность турбины:	Вт	1000
Объём бака чистой воды:	л	22
Объём бака грязной воды:	л	22
Длина (машины, готовой к работе):	см	100
Ширина (с/без скребка):	см	45/75
Высота (машины, готовой к работе):	см	95
Собственный вес, без АКБ/щётки	кг	76