



198323, г. Санкт-Петербург,  
п. Горелово, ул. Заречная, д. 4  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-50 - офис  
Тел./Факс: +7 (812) 454-11-51 - сервис  
[office@hako.ru](mailto:office@hako.ru), [www.hako.ru](http://www.hako.ru)

## Накоматик В 910


### Принцип работы

Моющий раствор из бака для чистой воды при помощи насоса подается на щетки, вращающиеся навстречу друг другу, оказывающие механическое воздействие на очищаемую поверхность.

Центрально расположенное сидение оператора обеспечивает оптимальный обзор убираемой территории.

Через водосборный скребок параболической формы, расположенный сзади машины, осуществляется сбор отработанного моющего раствора в бак грязной воды.

Устройство предварительного подметания, располагающееся перед машиной, обеспечивает сбор сухого мусора и подготавливает поверхность для влажной уборки (опция). Таким образом, подметание и влажная уборка осуществляется одновременно.



1. Высокая маневренность. Машина разворачивается практически на месте, как складской погрузчик.
2. Бак для моющего раствора с мембранной перегородкой.
3. Прочная стальная рама с синтетическим антикоррозийным покрытием.
4. Аккумуляторная батарея номинальным напряжением 24 В.
5. Устройство предварительного подметания (опция). Объем бункера 30 л.
6. Щетки с системой Hako-Aqua-Stop.
7. Водосборный скребок параболической формы.
8. Комфортабельное сиденье оператора.
9. Удобная и простая панель управления.